


# BOLT SPECIAL COMBAT

**Velocità senza rinunce.  
Vitesse sans sacrifices.**



Testata innovativa.  
Tête innovante.



Canna in lega di alluminio con guida asta integrato e trattamento mimetico ottenuto per sublimazione.  
Canon en alliage d'aluminium équipé de guide-flèche intégré et traitement de camouflage obtenu par sublimation.



Scatola di sgancio in tecnopolimeri caricati e meccanismo di scatto in acciaio Inox.  
Boîtier de détente en technopolymères chargés et mécanisme de gâchette en acier Inox.



Bolt Special Combat

**Canna:** canna in lega di Alluminio con sella guida-asta integrato e trattamento mimetico ottenuto per sublimazione.

**Testata doppia:** versione per inserimento elastici paralleli.

**Calcio:** nuova impugnatura anatomica con linea di mira aperta per un rapido puntamento. Grilletto sganciasagola e sicura in Nylon antiurto ad alta resistenza.

**Congegno di scatto:** scatola di sgancio in tecnopolimeri caricati e meccanismo di scatto in acciaio Inox.

**Elastico:** "Premium Quality Latex" con speciale rivestimento nero per garantire una maggiore resistenza all'abrasione ed ai raggi UV. Diametro 175 mm.

**Asta:** in acciaio inox, diametro 6,25 mm.

**In dotazione:** sagola in Nylon ad alta tenacità diametro 1,40 mm.

**Opzionale:** Mulinello per fucili Thunder e Thunder Twin. Capacità sagola fino a mt. 40 (secondo il diametro). Frizione regolabile per agevolare l'avvolgimento.

**Canon:** canon en alliage d'aluminium avec support guide-flèche intégré et traitement de camouflage obtenu par sublimation.

**Tête double :** version pour insertion de sandows parallèles .

**Crosse :** nouvelle poignée anatomique avec ligne de mire pour un pointage rapide. Gâchette lance-ligne et cran de sûreté en Nylon antichoc à haute résistance

**Dispositif de détente :** boîtier de détente en technopolymères chargés et mécanisme de gâchette en acier Inox.

**Élastique :** "Latex de première qualité" avec revêtement noir spécial pour garantir une plus grande résistance à l'abrasion et aux rayons UV. Diamètre 175 mm.

**Flèche:** en acier inox, diamètre 6,25 mm.

**Inclus dans la fourniture :** ligne en Nylon à haute ténacité, diamètre 1,40 mm.

**En option :** Mulinet pour fusils Thunder et Thunder Twin. Capacité de la ligne jusqu'à 40 m (selon le diamètre). Friction réglable pour faciliter l'enroulement.

## CODE

3100



Mulinello  
(opzionale).  
Moulinet  
(en option).

CODE	LENGHT	SLING	SHAFTS
3181/75 BOLT Special COMBAT 75	75 cm	20 cm	105 cm
3181/85 BOLT Special COMBAT 85	85 cm	22 cm	115 cm
3181/95 BOLT Special COMBAT 95	95 cm	24 cm	125 cm
3181/105 BOLT Special COMBAT 105	105 cm	26 cm	135 cm