

seac 
a WUNDERful world



• JACKET • STABILIZING JACKETS • GILETS STABILISATEURS • CHALECOS HIDROSTATICOS • TARIEJACKETS

PRO2000 HD

Italiano	1
English	2
Français	3
Español	4
Deutsch	5

JACKET

⚠ ATTENZIONE

Questo opuscolo è parte integrante del manuale d'uso del Jacket e va conservato con esso.

CERTIFICAZIONE EN 250: 2000

I DPI oggetto del presente manuale di istruzioni sono stati sottoposti a prove di tipo e certificati in conformità alle norme: EN 250:2.000 (III categoria D.e. 89/686/CEE come bardatura per SCUBA) e EN 1809 (II categoria D.e. 89/686/CEE come corpetto equilibratore) dall'Organismo Notificato n°0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GENOVA.
Modello EN 250: 2000 EN 1809 Marcatura.

Il numero 0474 accanto alla marcatura di conformità CE identifica l'Organismo Notificato n° 0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GENOVA preposto al controllo della produzione ai sensi dell'art. 11.BD.e. 89/686/CEE limitatamente ai prodotti classificati in III categoria (bardatura per SCUBA).

MARCATURA PRESENTE SU OGNI JACKET: **CE0474**

TABELLA TAGLIE

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
ALTEZZA	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188	188-192
PESO	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95	90-105
TORACE	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112
VITA	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100
BACINO	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112	108-116

Le indicazioni riportate in questa tabella taglie si riferiscono a valori standard del corpo umano. Il Jacket viene progettato più ampio e abbondante sulla base di queste tabelle in modo da consentire agilità e massimo comfort durante il suo utilizzo.

SPINTA DI GALLEGGIAMENTO

TAGLIA	XS	S	M	L	XL
KG	8,2	11,2	18,4	20,4	21,4
NEWTON	80	110	180	200	210
LIBBRE	18,1	24,7	40,6	45,6	47,2

SCHEDA TECNICA

MODELLO: PRO2000 HD	
TIPO:	Monosacco con imbracatura indipendente
CERTIFICAZIONE:	CE 0474 RINA - EN250:2000 - EN 1809
GRUPPO DI COMANDO:	Infiator scs standard
TIPOLOGIA INVOLUCRO:	Aircell tridimensionale
MATERIALE INVOLUCRO:	Esterno: Cordura 1000 PU Interno: Nylon 420 PU
SALDATURA:	Alta frequenza
SCHIENALE:	Classic Back Pack in Nylon HR
SISTEMA DI BARDATURA:	Imbragatura indipendente con regolazione degli spillacci sullo schienale.
VALVOLE DI SCARICO RAPIDO:	2 meccaniche di sovrappressione 1 a trazione del gruppo comando infiator
TASCHE:	2 tasche a soffietto con zip di chiusura 1 tasca srotolabile di back - up
SISTEMA ZAVORRA INTEGRATA:	QSS (quick and safe) Taglie xs/s/m/l/xl: max 4 kg
D-RING:	5 Anelli acciaio inox da 38 mm 2 Anelli in acciaio inox da 25 mm
REAR WEIGHT POCKET:	2 tasche con fibbia di regolazione Max 2 kg per tasca
LIMITE MISURE AMMESSE PER BOMBOLE:	Monobombola: diam. min-max 140/229 mm Bibombola: diam. per bombola 170 mm - vol. max 10 + 10 Litri
PESO (KG):	XS: 3,8 kg S: 3,8 kg M: 3,9 kg L: 4,0 kg XL: 4,1 kg



SEACSUB S.p.A.

Via D. Norero, 29
16040 S. Colombano Certenoli
(GE) Italy
Tel. +39 0185356301
Fax +39 0185356300
e-mail: seacsub@seacsub.com

www.seacsub.com

Seac USA Corp.

231 Front st.
Brooklyn
11201 New York
Tel. +39 0185356301
Fax +39 0185356300
e-mail: seac.usa@seacsub.com

www.seacsub.com