

JACKET | BCD

www.seacsub.com



seac[®]
sea is calling

CLUB

JACKET | STABILIZING JACKETS
GILETS STABILISATEURS | CHALECOS HIDROSTATICOS
TARIEJACKETS

Italiano	1
English	2
Français	3
Español	4
Deutsch	5

JACKET

⚠ ATTENZIONE

Questo opuscolo è parte integrante del manuale d'uso del Jacket e va conservato con esso.

CERTIFICAZIONE

I DPI oggetto del presente manuale di istruzioni sono stati sottoposti a prove di tipo e certificati secondo il Regolamento UE 2016/425 ed in conformità alla norma: **EN 1809:2014 + A1:2016** dall'Organismo Notificato n° 0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GENOVA.

La Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul sito: www.seacsub.com

MARCATURA PRESENTE SU OGNI JACKET: **CE**

TABELLA TAGLIE

TAGLIA	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
ALTEZZA	159-163	163-167	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188
PESO	45-55	50-60	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95
TORACE	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108
VITA	64-72	68-76	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96
BACINO	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112

Le indicazioni riportate in questa tabella taglie si riferiscono a valori standard del corpo umano. Il Jacket viene progettato più ampio e abbondante sulla base di queste tabelle in modo da consentire agilità e massimo comfort durante il suo utilizzo.

SPINTA DI GALLEGGIAMENTO

TAGLIA	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
KG	7,1	7,1	8,5	9,1	13,6	14,3	16,6
NEWTON	70	70	83	90	133	140	163
LIBBRE	15,7	15,7	18,7	20,2	29,9	31,5	36,6

SCHEDA TECNICA

MODELLO: CLUB	
TIPO:	Monosacco tradizionale
CERTIFICAZIONE:	CE EN1809:2014+A1:2016
GRUPPO DI COMANDO:	INFLATOR SCS STANDARD
TIPOLOGIA INVOLUCRO:	Monosacco con limitatori in poliuretano
MATERIALE INVOLUCRO:	Esterno/Interno: CORDURA 500 DEN PU
SALDATURA:	Alta frequenza
SCHIENALE:	Classic back pack con maniglia in nylon hr
SISTEMA DI BARDATURA:	Tradizionale
VALVOLE DI SCARICO RAPIDO:	2 meccaniche di sovrappressione 1 a trazione del gruppo comando inflator
TASCHE:	2 tasche autodrenanti con chiusura a velcro.
SISTEMA ZAVORRA INTEGRATA:	-
D-RING:	6 anelli in tecnopolimero (4 da 40 mm + 2 da 25 mm)
REAR WEIGHT POCKET:	-
LIMITE MISURE AMMESSE PER BOMBOLE:	Monobombola: diam. min-max 140/229 mm Bibombola: diam. per bombola 170 mm vol. max 10 + 10 Litri
PESO (KG):	3XS: 2,8 Kg XXS: 2,8 Kg XS: 2,8 Kg S: 2,9 Kg M: 3,0 Kg L: 3,1 Kg XL: 3,2 Kg

BC

⚠ WARNING

This pamphlet is an integral part of the BC user's manual and should be stored with it.

CERTIFICATION

The PPE described in this instruction manual have been subjected to type approval testing and certified in accordance with Regulation (EU) 2016/425 and standard **EN 1809:2014 + A1:2016** by Registered Test Center #0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GENOVA.

The EU Declaration of Conformity is available at: www.seacsub.com

MARKINGS FOUND ON EVERY BC: **CE**

SIZES TABLE

SIZE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
HEIGHT	159-163	163-167	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188
WEIGHT	45-55	50-60	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95
CHEST	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108
WAIST	64-72	68-76	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96
PELVIS	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112

The instructions provided in this sizes table refer to standard values for the human body. The BC is designed to be more ample and roomy based on this table to allow for more agility and to make it more comfortable to use.

BUOYANCY LIFT

SIZE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
KG	7.1	7.1	8.5	9.1	13.6	14.3	16.6
NEWTON	70	70	83	90	133	140	163
POUNDS	15.7	15.7	18.7	20.2	29.9	31.5	36.6

TECHNICAL INFORMATION

MODEL: CLUB

TYPE:	Traditional single-bag
CERTIFICATION:	CE EN1809:2014+A1:2016
INFLATOR UNIT:	INFLATOR SCS STANDARD
BAG TYPE:	Single-bag with polyurethane limiters
BUOYANCY BAG MATERIAL:	External/Internal: CORDURA 500 DEN PU
SEALING:	High frequency
BACKPACK:	Classic backpack with handle in hr nylon
HARNESS SYSTEM:	Traditional
DUMP VALVES:	2 over-expansion relief, mechanical 1 traction in the Ergo inflator
POCKETS:	2 Self-draining pockets with velcro closure
INTEGRATED WEIGHT SYSTEM:	-
D-RING:	6 technopolymer rings (four 40-mm + two 25-mm)
REAR WEIGHT POCKET:	-
SIZE LIMITS ALLOWED FOR TANKS:	Single-tank: diam. min-max 140/229 mm Dual-tank: diam. for tank 170 mm vol. max 10 + 10 liters
WEIGHT (KG):	3XS: 2.8 Kg XXS: 2.8 Kg XS: 2.8 Kg S: 2.9 Kg M: 3.0 Kg L: 3.1 Kg XL: 3.2 Kg

GILET STABILISATEUR

⚠ ATTENTION

Cette brochure fait partie intégrale du manuel de l'utilisateur du gilet, et doit être conservée avec celui-ci.

CERTIFICATION

Les équipements de protection individuels décrits dans ce manuel d'utilisation ont été soumis à des tests d'approbation de type et certifiés conformément au Règlement (EU) 2016/425 et à la norme **EN 1809:2014 + A1:2016** par le centre de contrôle agréé n° 0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GÈNES

La déclaration de conformité EU est disponible sur le site www.seacsub.com

MARQUAGES SE TROUVANT SUR TOUS LES GILETS STABILISATEURS : CE

TABLEAU DES TAILLES

TAILLE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
HAUTEUR	159-163	163-167	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188
POIDS	45-55	50-60	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95
POITRINE	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108
TOUR DE TAILLE	64-72	68-76	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96
PELVIS	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112

Les instructions fournies par ce tableau des tailles se rapportent à des valeurs standard pour le corps humain. Le gilet est conçu pour être plus ample et spacieux, suivant ce tableau, afin de permettre une meilleure agilité et d'être plus confortable à utiliser.

PORTANCE

TAILLE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
KG	7,1	7,1	8,5	9,1	13,6	14,3	16,6
NEWTON	70	70	83	90	133	140	163
LIVRES	15,7	15,7	18,7	20,2	29,9	31,5	36,6

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE : CLUB

TYPE :	Simple enveloppe traditionnelle
CERTIFICATION :	CE EN1809:2014+A1:2016
INFLATEUR :	INFLATOR SCS STANDARD
TYPE D'ENVELOPPE :	Simple enveloppe avec limiteurs polyuréthane
MATÉRIAU DE L'ENVELOPPE :	Externe / interne : CORDURA 500 DENIERS PU
SOUDURE :	Haute fréquence
SAC À DOS :	De forme classique avec poignée, en nylon haute résistance
SYSTÈME DE SANGPAGE :	Traditionnel
PURGES :	2 soupapes de surpression, mécaniques 1 traction sur l'inflateur
POCHES :	2 Poches Auto-Drainantes Avec Fermeture Velcro
SYSTÈME DE LEST INTÉGRÉ :	-
ANNEAUX FORME D	6 anneaux technopolymère (quatre de 40 mm + deux de 25 mm)
POCHE DE LEST ARRIÈRE « REAR WEIGHT POCKET »	-
LIMITES DE TAILLE DES BOUTEILLES :	Mono : diamètre mini-maxi 140/229 mm Bi : diamètre de la bouteille 170 mm volume maxi 10 + 10 litres
POIDS (KG) :	3XS: 2,8 Kg XXS: 2,8 Kg XS: 2,8 Kg S: 2,9 Kg M: 3,0 Kg L: 3,1 Kg XL: 3,2 Kg

CHALECO COMPENSADOR

⚠ ADVERTENCIA

Este folleto forma parte integral del manual de usuario del chaleco hidrostático y debe guardarse junto a él.

CERTIFICACIÓN

Los equipos de protección personal descritos en este manual de instrucciones han sido sometidos a pruebas de homologación y han sido certificados en virtud del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma **EN 1809:2014 + A1:2016** por el centro de pruebas notificado 0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GÉNOVA.

La declaración de conformidad UE está disponible en: www.seacsub.com

MARCAS QUE APARECEN EN TODOS LOS CHALECOS: **CE**

TABLA DE TALLAS

TALLA	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
ALTURA	159-163	163-167	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188
PESO	45-55	50-60	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95
PECHO	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108
CINTURA	64-72	68-76	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96
PELVIS	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112

Las instrucciones proporcionadas en esta tabla de tallas hacen referencia a valores estándar del cuerpo humano. El chaleco hidrostático ha sido diseñado basándose en esta tabla para que sea más amplio y holgado y permita una mayor agilidad y resulte más cómodo de utilizar.

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

TALLA	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
KG	7,1	7,1	8,5	9,1	13,6	14,3	16,6
NEWTON	70	70	83	90	133	140	163
LIBRAS	15,7	15,7	18,7	20,2	29,9	31,5	36,6

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO: CLUB	
TIPO:	Bolsa única tradicional
CERTIFICACIÓN:	CE EN1809:2014+A1:2016
INFLADOR:	INFLATOR SCS STANDARD
TIPO DE BOLSA:	Bolsa única con de limitadores de poliuretano
MATERIAL BOLSA FLOTABILIDAD:	Exterior/Interior: PU CORDURA 500 DEN
SELLADO:	De alta frecuencia
MOCHILA:	Mochila clásica con asa en nailon de alta resistencia
SISTEMA ARNÉS:	Tradicional
VÁLVULAS DE VACIADO:	2 válvulas mecánicas con sobre expansión 1 válvula de tracción en el inflador Ergo
BOLSILLOS:	2 Borsillos autodrenantes con cierre de velcro
SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO:	-
ANILLAS EN D:	6 anillas de tecnopolímero (4 de 40 mm y 2 de 25 mm)
TRIM WEIGHT:	-
LÍMITES DE TAMAÑO PERMITIDOS PARA BOTELLAS:	Botella única: diám. mín.-máx. 140/229 mm Botella doble: diám. de la botella 170 mm vol. máx. 10 + 10 litros
PESO (KG):	3XS: 2,8 Kg XXS: 2,8 Kg XS: 2,8 Kg S: 2,9 Kg M: 3,0 Kg L: 3,1 Kg XL: 3,2 Kg

TARIERJACKET

⚠ WARNUNG

Diese Broschüre ist Teil des Benutzerhandbuchs der Tarierweste und sollte mit ihm aufbewahrt werden.

ZERTIFIKAT

Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene persönliche Schutzausrüstungen (PSA) wurden Typenprüfungen unterzogen und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425 und dem Standard **EN 1809:2014 + A1:2016** vom gemeldeten Prüfungszentrum #0474 RINA, Via Corsica 12, 16128 GENUA zertifiziert.

Die EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.seacsub.com

KENNZEICHNUNGEN AUF JEDER TARIERWESTE: **CE**

GRÖSSENTABELLE

GRÖSSE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
HÖHE	159-163	163-167	167-171	171-175	175-179	179-184	184-188
GEWICHT	45-55	50-60	55-65	60-70	65-75	75-85	85-95
BRUSTUMFANG	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108
TAILLEUMFANG	64-72	68-76	72-80	76-84	80-88	84-92	88-96
HÜFTUMFANG	80-88	84-92	88-96	92-100	96-104	100-108	104-112

Die in dieser Größentabelle enthaltenen Anleitungen beziehen sich auf Standardwerte des menschlichen Körpers. Die Tarierweste ist ausgehend von dieser Tabelle weiter und loser geschnitten, um mehr Bewegungsfreiheit und Komfort beim Tragen zu gewährleisten.

AUFTRIEB

GRÖSSE	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
KG	7,1	7,1	8,5	9,1	13,6	14,3	16,6
NEWTON	70	70	83	90	133	140	163
PFUND	15,7	15,7	18,7	20,2	29,9	31,5	36,6

TECHNISCHE ANGABEN

MODELL: CLUB	
TYP:	Einschalig klassisch
ZERTIFIKAT:	CE EN1809:2014+A1:2016
INFLATORBAUSATZ:	INFLATOR SCS STANDARD
AUFTRIEBSVOLUMEN TYP:	Einschalig mit Polyurethanbegrenzern
MATERIAL AUFTRIEBSVOLUMEN:	Außen/Innen:CORDURA 500 DEN PU
VERSIEGELUNG:	Hochfrequenz
BACKPACK:	klassisches backpack mit griff aus hr-nylon
TRÄGERSYSTEM:	Herkömmlich
SCHNELLABLASSVENTILE:	2 Überdruckventile, mechanisch 1 Zugventil im Ergo Inflator
TASCHEN:	2 Selbst entwässernde taschen mit klettverschluss
INTEGRIERTES TARIERBLEISYSTEM:	-
D-RING:	6 Technopolymerringe (vier 40 mm + zwei 25 mm)
TARIERBLEI:	-
ZUGELASSENE TANKGRÖSSEN	4 Edeltahlringe zu 25 mm
GEWICHT (KG):	3XS: 2,8 Kg XXS: 2,8 Kg XS: 2,8 Kg S: 2,9 Kg M: 3,0 Kg L: 3,1 Kg XL: 3,2 Kg



seac[®]
sea is calling

SEACSUB S.p.a.
Via D. Norero, 29 - S. Colombano Certenoli
(GE) 16040 - Italy
Phone +39 0185 356301
Fax +39 0185 356300
seacsub@seacsub.com
www.seacsub.com

SEAC USA Corp.
Phone +1 786 580 3695
seac.usa@seacusa.com
www.seacusa.com



0480447 • Rev C Artbook.net 18961/21

JACKET | STABILIZING JACKETS
GILETS STABILISATEURS | CHALECOS HIDROSTATICOS
TARIEJACKETS

CLUB

www.seacsub.com

JACKET | BCD

